

Aqua-Hardener 8450

8450

Učvršćivač za ADLER sustave lakova na bazi vode za **industriju i male poduzetnike**

OPIS PROIZVODA

Broj(evi) proizvoda


8450000210



Općenito

Učvršćivač poliizocijanat za sustave lakova na bazi vode.

Područja primjene



Komponenta učvršćivača za ADLER lakove za namještaj na bazi vode za namještaj i uređenje interijera.

Komponenta učvršćivača za dvokomponentne premaze na bazi vode za prozore i kućna vrata.

OBRADA

Upute za obradu

- Aqua-Hardener 8450 (8450) pažljivo umiješati u komponentu laka odmah nakon dodavanja.
- Preporučujemo prije početka obrade pričekati približno 10 minuta.
- Mješoviti lakovi i lazure moraju se obrađivati na način naveden u odgovarajućim tehničkim listovima.

Čišćenje radnih uređaja



Nakon upotrebe odmah očistite vodom.

Za uklanjanje osušenih ostataka proizvoda preporučujemo otopinu za čišćenje Aqua-Cleaner (8029) (razrijeđeno vodom 1:1).

Komponente učvršćivača dvokomponentnih postrojenja: Clean-Smart 2K (8075000210)

Pripazite na odgovarajuće tehničke listove proizvoda.


NAPOMENE ZA NARUDŽBU

Veličine ambalaže

200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

OSTALE NAPOMENE

Rok trajanja / skladištenje



Minimalno 6 Mjesec(i) u originalno zatvorenim spremnicima.

Skladištite zaštićeno od vlage, direktnog Sunčevog zračenja, mraza i visokih temperatura (iznad 30 °C).

Uvijek nakon upotrebe odmah zatvorite pakiranje kako bi se izbjeglo prodiranje vlage.

Sigurnosno-tehnički podaci



Proizvod je prikladan samo za industrijsku i komercijalnu obradu.

Detaljnije informacije o sigurnosti prilikom transporta, skladištenja i rukovanja te zbrinjavanja možete pronaći u pripadnom sigurnosno-tehničkom listu. Aktualnu verziju možete pronaći na adresi www.adler-lacke.com.