

Arova Aqua-Additive

8116


Wasserbasierte Zusatzmittel für Beizen für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Farblose Zusatzmittel für wasserbasierte Arova Beizsysteme zur Verbesserung des Beizbildes / Verlängerung der Auswischbarkeit.

Anwendungsgebiete




Zusatzmittel für wasserbasierte Arova Beizsysteme.

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775): Zur Verbesserung der Gleichmäßigkeit des Beizbildes von Arova Classic (1333)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776): Zur Verlängerung der offenen Zeit (Auswischbarkeit) von Arova Flex (1340).

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Produkt sorgfältig in die Beize einrühren.
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Abgemischte Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Die Mischungen sind 12 Wochen lang verarbeitbar.
- Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine Probebeizung durchgeführt und mit dem vorgesehenen Lack überlackiert werden, um den Endfarbton beurteilen zu können. Für eine Kommission nur Beize der gleichen Charge verwenden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge



Je nach Arova Aqua-Additive und Beize werden folgende Zusatzmengen empfohlen:


Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)	bis max. 10 %	auf Arova Classic (1333)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)	bis max. 20 %	auf Arova Flex (1340)

Ein höherer Zusatz darf nicht erfolgen, da Haftungsstörungen auftreten können.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)

Die Trocknung der Beizen wird durch Zugabe von Arova Aqua-Additive nicht beeinflusst.

Reinigung der Arbeitsgeräte

8004

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.


Für die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-Cleaner (8004) (1:1 mit Wasser verdünnt).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

11

Produktvarianten

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.