

Innolux Add PHI U

8143

Photoinitiatorlösung zur Anpassung der Reaktivität von Innolux-Produkten für die Industrie


PRODUKTBE SCHREIBUNG

Produktnummer(n) 8143000210

Allgemeines

Konzentrierte Photoinitiatorlösung zur Anpassung der Reaktivität mit breiter Verträglichkeit für einen Großteil der Innolux-Produkte, **auch für wenig oder nichtgilbende Systeme** (Ausnahmen möglich!). Gut zur Anpassung der Reaktivität an eine bestehende UV-Anlage mit geringer UV-Strahlerleistung geeignet.

Anwendungsgebiete




Zusatz für Innolux- Grund- und Decklacke für die meisten Applikationsmethoden.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufschütteln.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Nach Zusatz leicht verdünnende Wirkung im Lackmaterial.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.

Zugabemenge



Zugabemenge variiert je nach Einsatzgebiet und UV-Anlage. Kontaktieren Sie dazu Ihren Außendienstmitarbeiter.

In Einzelfällen kann eine Zugabe von Innolux Add PHI U (8143) auch eine Verschlechterung der Reaktivität bewirken, insbesondere bei Überdosierung!

Reinigung der Arbeitsgeräte




Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 250 ml

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 9 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Während der Arbeit geschlossene Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk und Schutzbrille mit Seitenschutz tragen! Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren! Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen! Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen!

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
