

Möbel- und Parkett Holzlack

4208

Vernice trasparente a base d'acqua per parquet, pavimenti in legno, mobili e legno in interni per il fai da te.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice incolore a base d'acqua per parquet, pavimenti in legno e legno per interni. Il prodotto si contraddistingue per l'ottimo resistenza chimica e meccanica, l'ottima resistente alla crema e ai grassi (CFB) e l'ottimo potere riempitivo.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 71 Parte 3** Sicurezza dei giocattoli, migrazione di determinati elementi (assenza di metalli pesanti)
- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2** Residenza al sudore e alla saliva
- Adatto per la verniciatura di giocattoli per bambini.
- **ÖNORM C 2354**
Classe di sollecitazione per pavimenti in legno (requisiti minimi):
Classe A e B
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego



- Per pavimenti in legno e parquet esposti ad una sollecitazione da moderato a forte, in particolare nell'ambito residenziale.
- Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una sollecitazione normale.
- Porte interne
- Elementi di pareti e soffitti in legno all'interno

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione




- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e durante la lavorazione.
- Una temperatura minima di +10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Assicurarsi che la vernice sia distribuita uniformemente.
- In caso di incastri maschio e femmina consigliamo, in linea di principio, una applicazione a pennello prima del montaggio; se ciò

non è possibile, applicare solo una piccola quantità di vernice nell'area della linguetta e della scanalatura per evitare incollaggi.

- Nella verniciatura di porte interne occorre utilizzare solo guarnizioni compatibili con le vernici acriliche.

Metodo di applicazione



Procedura di applicazione	A rullo (rullo a pelo corto)	A pennello (penello acrilico morbido)
Resa per applicazione (m ² /l)	8 - 10	

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 4 ore
Carteggiabile	dopo ca. 4 ore
Calpestabile	dopo ca. 8 ore
Attenzione: I tappeti devono essere posati al più presto dopo 8 giorni.	

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Per ottenere un'essiccazione ineccepibile provvedere a una buona aerazione dell'ambiente.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per rimuovere i resti di vernice induriti si consiglia di utilizzare Abbeizer Express 8313.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno di latifoglia e legno di conifera

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

I rivestimenti non portanti vanno eliminati accuratamente.

Umidità del legno

Legni di latifoglie: max. 12% +/- 2%

Legno di conifera: 15% +/-2%

Preparazione del supporto

Legno per pavimenti Nuovo:

Carteggiatura del legno grana 120 - 150

Per mobili e arredamento d'interni:

Legno di latifoglia: Carteggiare con grana 150 – 180 e pulire.

Legno di conifera: Carteggiare con grana 100 – 150 e pulire.

Legno per pavimenti vecchie pitture:

Carteggiare fino al legno grezzo.

Mobili e finiture interne Vecchi rivestimenti:

Carteggiare con grana 240 e pulire.

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo

Legno per pavimenti

Legni di latifoglie e Larice:

1 x Floor-Start 4205

Essiccazione intermedia: ca. 2 ore

Non carteggiare 4205.

Legno di conifera:

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Per mobili e arredamento d'interni:

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Mobili e finiture interne Vecchi rivestimenti:

Non è necessario alcun primer per i rivestimenti vecchi portanti e intatti, ma è necessario controllare la compatibilità della vernice.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Applicazione intermedia

Legno per pavimenti

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Per mobili e arredamento d'interni:

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

Essiccazione intermedia: ca. 4 ore

Carteggiatura intermedia



Legno per pavimenti

Prima della verniciatura finale viene eseguita una leggera carteggiatura intermedia con grana 240.

Per mobili e arredamento d'interni:

Grana 240 - 320

Un tempo di essiccazione intermedia più lungo (ideale essiccazione per una notte) migliora la carteggiabilità.

Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Rivestimento finale

1 x Möbel- und Parkett Holzlack 4208

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Legno per pavimenti

Pulizia con acqua o detersivi domestici delicati per la prima volta dopo 14 giorni. Clean-Parkettreiniger 7207 può essere aggiunto all'acqua di lavaggio per la pulizia. Rinfrescare la sigillatura a seconda delle sollecitazioni e, se necessario, trattarla con Clean-Parkettpflege 7204.

Mobili:

Clean-Möbelreiniger 7202 Manutenzione con Clean-Möbelpflege Plus 7222.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

125 ml; 375 ml; 750 ml; 2,5 l

Gradi di brillantezza:


Matt	4208075527
Halbmatt	4208075528
Glänzend	4208050252

Prodotti complementari

Abbeizer Express 8313
1 x Floor-Start 4205
Clean-Parkettreiniger 7207
Clean-Parkettpflege 7204
Clean-Möbelreiniger 7202
Clean-Möbelpflege Plus 7222

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio



Minimo 3 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

CODICE GIS

W3+

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare almeno il filtro anti-polvere P2 come dispositivo di protezione individuale per la protezione dalla polvere di legno e dalla carteggiatura.