

Top-Care

7227

Verzorgingsmiddelen voor vensters en voordeuren voor DIY, industrie en handel.

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen onderhoudsmiddel voor lazuren en dekkende coatings, heeft een waterafstotende werking en beschermt het oppervlak tegen vervuiling. De glans- of matheidsgraad van het oppervlak blijft behouden. Jaarlijks onderhoud wordt aanbevolen.

Speciale eigenschappen Testnormen



ADLER green-Label product – getest volgens 3 categorieën: milieu, gezondheid & veiligheid en levensduur. Let ook op het duurzaamheidsgegevensblad.


Toepassingsgebieden



- Voor het onderhoud van gelakte venster- en voordeuroppervlakken en tuinmeubels.
- Combineerbaar met Top-Cleaner 7208 in het pakket Window Care-Set 7229.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden!
- Het product wordt kant en klaar voor gebruik geleverd.
- Vereist is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 15 °C.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 – 25 °C bij een relatieve vochtigheid van 40 – 80 %.
- Reinig oppervlakken vooraf met Top-Cleaner 7208.
- **Huisdeuren en tuinmeubelen:** breng Top-Care 7227 in een dun laagje aan met de spuitfles en veeg het vervolgens af met het in de set meegeleverde doekje.
- **Vensters:** spuit Top-Care 7227 rechtstreeks op het in de set meegeleverde doekje, breng het aan en veeg het vervolgens af.
- Vermijd intensief wrijven op het oppervlak en daarbij niet polijsten.
- Neem onze **ARL 304 - Werkrichtlijn voor het coaten van maatvaste en beperkt maatvaste onderdelen – Onderhoud en re-noveren in acht.**

Opbrengtechniek


Opbrengprocedure	Spuiten	Wrijven
Rendement per laag (m ² /l)	ca. 40 m ²	

De vorm, hoedanigheid en vochtigheid van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/rendement.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Verpakkingsformaten 250 ml

Toevoegingsproducten Top-Cleaner 7208
Window Care-Set 7229

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid/opslag**

Minstens 3 jaar in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u opvragen via www.adler-lacke.com.