



TERASY A ZAHRADNÍ NÁBYTEK - OLEJE, PŘÍPRAVA A PÉČE



Obrázek	Název	Vydatnost	Oblast použití								Počet nátěrů	Velikost balení	Třída účinnosti biocidů	Stručná charakteristika produktu
			Fasády	Okna, vchodové dveře, garážové brány	Balkóny	Ploty	Pergoly, altánky	Terasy, podlahy	Zahradní nábytek	Dřevo-stavby				

Vodouředitelný olej

	Pullex Aqua-Terra	8 - 10 m ² /l	x		x			x		x		x	2x	750 ml; 2,5 l		Ekologický bezbiocidní vodou ředitelný olej na dřevo, na bázi obnovitelných surovin. Použití v interiéru i exteriéru. Výsledkem jsou matné povrchy. Vynikající ochrana proti vodě. Bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel. Ideální pro včelí úly, dětská hřiště, ekologicky obytné stavby. Doba schnutí cca 6 hodin.
--	-------------------	--------------------------	---	--	---	--	--	---	--	---	--	---	----	---------------	--	---

Rozpouštědlové oleje

	Pullex Holzöl	8 - 10 m ² /l kartáčované 12 - 15 m ² /l hoblované	x	x	x	x	x	x		x		x	2x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P	Olej na bázi modifikovaných olejů na jehličnaté i listnaté dřevo v exteriéru se speciálním UV filtrem. Obzvláště vhodný pro natírání svislých ploch. Aplikace štětcem. Přetíratelný po cca 12 hodinách. K dispozici bezbarvý, 2 základní odstíny a množství míchaných odstínů.
	Pullex Bodenöl	15 m ² /l								x			2x	750 ml; 2,5 l	B, P, lv	Olej na dřevěné podlahy v exteriéru. Dobrá stabilizace barev na exotickém dřevě. Redukuje tvorbu trhlin a šednutí dřeva. Základní odstíny Lärche, Java, Kongo, nově lze tónovat do Color4you. Bezbarvý olej lze použít k zesvětlení. Doba schnutí cca 12 hodin. Aplikace štětcem.
	Pullex Teaköl	15 - 30 m ² /l										x	1 - 2x	250 ml; 1 l		Olej určený k ošetření zahradního nábytku a interiérového vybavení (např. koupelny) z listnatých a exotických dřevin. Bez biocidů. Dostupný bezbarvý nebo odstín teak. Doba schnutí cca 6 hodin.

Doplňkový sortiment

	Allwetterlack	10 m ² /l										x		x	x	x	1 až 2x	375 ml; 750 ml; 5 l; 25 l	Bezbarvý lak s obsahem syntetické pryskyřice pro dřevo v interiéru i exteriéru. Vhodný k přelakování lazur nebo samostatnému použití. V matném i lesklém provedení. Dobrá chemická odolnost. Zabraňuje mechanickému poškození barvy. Natírání, stříkání a válečkování. Určený pro lokální aplikaci na uzavření čelního dřeva - např. řezné hrany terasových prken či plotů. Také lakování pivních setů.
	Clean-Multi-Refresher	5 m ² /l	x		x													1 l; 2,5 l	Efektivní čistič, odmašťovač a rozjasňovač pro zvětralé a šedé dřevo. Vhodný na zahradní nábytek, terasy, dřevěné obklady, balkony. Jemně a snadno odstraňuje nečistoty a barevné změny dřeva způsobené kovy nebo řasami. Aplikace štětcem nebo kartáčem - nutná aplikace na mokry podklad.
	Adlerol																	500 ml; 1 l; 5 l; 25 l	Ředidlo do rozpouštědlových nátěrů, kromě základů. Všechny produkty Pullex jsou již připravené přímo k použití. Před aplikací doporučujeme řádně promíchat, popř. přidat ředidlo.
	Kartáč pro olejování terasových prken																	šířka 22 cm	Kartáč s přírodními štětinami určený pro nanášení podlahových olejů.
	Štětec Solvamaxx plus		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						šířka: 5 cm; 10 cm	Štětec v profesionální kvalitě pro barvy a lazury na bázi rozpouštědel. Tento speciální štětec s velmi jemnými štětini z polyesteru (tenčí než čínská štětina) poskytuje dokonalé výsledky natírání bez viditelných tahů.

Péče a pravidelná údržba

	Windoar Care-set																	set	Vysoce kvalitní péče určená pro okna a dveře či zahradní nábytek ošetřen lazurovacím nebo krycím nátěrem. Uzavírá jemné trhliny a póry a obnovuje lesk. Ošetřuje dřevěné povrchy a oddaluje tak čas jejich renovace. Set obsahuje Top-Cleaner 250 ml, Top-Care 250 ml, hadříky a aplikátory k nanášení. Doporučené ošetření 1 - 2 x ročně.
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Prosíme vždy respektujte technický list k výrobku a v případě otázek kontaktujte naši technickou podporu. Všechny technické listy lze stáhnout z našeho webu www.lakyadler.cz.



Krok 1 – Odšedění

Terasu je nutné nejprve namočit vodou, a potom kartáčem na podlahy nanést produkt ADLER Clean-Multi-Refresher. Nechte působit 10-20 minut. Pak terasu vyčistěte za použití silonového nebo hrubého kartáče a omyjte vodou. Před dalším krokem musí terasa dokonale vyschnout!



Krok 2 – Aplikace oleje Bodenöl

Olej Bodenöl rovnoměrně naneste pomocí štětce nebo kartáče. Přebytečný olej setřete hadrem. Důležité je dbát na to, aby nanesená vrstva nebyla příliš silná. Doba schnutí je 12 hodin. Pro dosažení perfektního výsledku nátěr opakujte.



Krok 3 – Ochrana řezných hran

Pomocí štětce naneste na hrany terasových prken produkt Allwetterlack. Tento krok je nutný k zabránění průniku vody do čelního dřeva. Provádí se 1 až 2 nátěry.

Označení biocidního účinku:

P - proti dřevokazným houbám

B - proti dřevozbarvujícím houbám

lv - ochrana proti hmyzu

VIDEO-NÁVOD



adresa: Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
objednávky: objednavky@adlercesko.cz; tel.: 731 725 957
technická podpora: Petr Vlášek, tel.: 733 737 866